



Démonte-pneus automatique

Référence C55HL200



DONNEES TECHNIQUES

- Alimentation électrique 220 V mono ou 380 Tri
- Serrage extérieur 10" - 21"
- Serrage intérieur 12" - 27"
- Largeur maximale de la jante : 14"
- Largeur maximal de la roue 41"
- Force d'étalonnage 3 000 [kg]
- Pression de l'air 8-10 [bar]
- Poids 240 kg

DESCRIPTION

- Une construction stable et massive
- Colonne principale à basculement pneumatique
- Manomètre de pression
- Panneau amovible avec pédales de commande
- Une table massive - contrôlée par deux cylindres
- Utilisation polyvalente -Pneus VL / VU / 4x4 / Motos
- Machine peut être utilisée de manière stationnaire dans un atelier mais aussi dans un véhicule (service mobile)
- Protections plastiques pour jantes aluminium

☼ Panneau de contrôle amovible



☼ Bras à commande pneumatique



Scannez
et découvrez !





Démonte-pneus automatique

Référence C55HL220

Accessoires d'origine

⊕ Protection plastique



⊕ Adaptateur du détalonneur



⊕ Levier



⊕ Manomètre de gonflage



Accessoires optionnels

⊕ Bras d'aide Run flat



⊕ Booster de gonflage



⊕ Adaptateurs pour motos



⊕ Tête d'assemblage automatique à commande pneumatique

⊕ détalonneur réglable avec le joystick

