



ÉQUILIBREUSE DE ROUE AUTOMATIQUE

Référence : C96A



DONNEES TECHNIQUES

- Alimentation électrique 230 [V]
- Poids 98 net /120 brut [kg]
- Dimensions 950x750x1150 [mm]
- Précision d'équilibrage +/- 1 [g]
- Poids maximal de la roue : 65 [kg]
- Vitesse d'équilibrage 200 tr/min
- Diamètre de la jante : 10" à 24" (256mm à 610mm)
- Measuring time ≤ 8 [s]
- Noise level ≤ 70 [dB]

DESCRIPTION

- machine d'équilibrage automatique pour les roues en acier et en aluminium des voitures particulières, des camionnettes et 4x4 jusqu'à 3,5T et des roues de motorcycle
- Une construction stable et massive
- Colonne principale à basculement pneumatique
- mesure automatique de la distance et du diamètre des roues
- l'étalonnage automatique des capteurs de déséquilibre et des détecteurs
- programmes statique, dynamique et 3 UAL pour les jantes en alliage
- programme ALU-S
- frein électrique
- affichage numérique à LED
- l'auto-calibration et les auto-diagnostics
- l'équilibrage statique et dynamique



ÉQUILIBREUSE DE ROUE AUTOMATIQUE

Référence : C96A

ACCESSOIRES DANS UN JEU



Ensemble de cônes



Étrier en plastique



Pinces à vulcaniser



Écrou à dégagement rapide avec manchon



Poids d'étalonnage 100g



ACCESSOIRES OPTIONNELS



Adaptateur non perforé



Adaptateur pour roues de motocyclettes



Conique pour petits camions, diamètre intérieur du trou. 36 mm, dia. max. 175 mm avec bride

