



ÉQUILIBREUSE DE ROUE AUTOMATIQUE 3D

Référence : C96AL



DONNEES TECHNIQUES

- Alimentation électrique 230 [V]
- Précision d'équilibrage +/- 1 [g]
- Poids maximal de la roue : 85 [kg]
- Vitesse d'équilibrage 200 [tr/min].
- Diamètre maximal de la jante : 28 pouces
- Largeur maximale de la jante : 22 pouces
- Temps d'équilibrage 7s

DESCRIPTION

- Machine d'équilibrage automatique pour roues en acier et en aluminium : VL / VU / 4x4 / Motos
- Auto-calibration et Auto-diagnostics
- Equilibrage statique / dynamique et masse cachée
- Mesure automatique des paramètres 3D
- Indicateur graphique de l'emplacement de la masse
- Programme ALU-S
- Frein électrique
- Ecran LCD retro-éclairé
- Panneau de contrôle breveté et intuitif

Scannez
et découvrez !





ÉQUILIBREUSE DE ROUE AUTOMATIQUE 3D

Référence : C96AL

Accessoires d'origine



Ensemble de 4 cônes



Compas de mesure



Pinces pose masse



Écrou à dégagement rapide avec manchon



Masse d'étalonnage 100g



Accessoires optionnels



Adaptateur pour jante fermée



Adaptateur pour roues de moto



Cône pour petits camions , diamètre intérieur du trou. 36 mm, dia. max. 175 mm avec bride

